

버전	3.3
날짜	2022.04.26



# 비즈뿌리오 서비스.

알림톡/친구톡 API 연동규격서

본 문서와 정보는 다우기술의 재산입니다. 또한, 모든 정보는  
다우기술의 소유 정보이며, 다우기술의 사전 동의 없이 본 문서의  
어떤 정보도 열람, 복사, 유용 또는 타인과 공유되어서는 안됩니다.

본 문서의 정보는 변경될 수 있으며, 변경 시, 본 문서는 수정될 것  
입니다. 본 문서의 내용에 관한 어떠한 의견이라도 귀하의 프로젝트  
또는 사업 담당자에게 전달하여 주십시오.



# Table of contents

<b>1. 개정 이력</b>	4
<b>2. 개요</b>	5
<b>3. 템플릿 관리</b>	6
1) 템플릿 등록	6
2) 템플릿 코드 유효성 검증	9
3) 템플릿 목록 조회	10
4) 템플릿 상세 조회	11
5) 템플릿 수정	14
6) 템플릿 삭제	16
7) 템플릿 카테고리 전체 조회	17
8) 템플릿 카테고리 조회	17
9) 템플릿 검수 요청	18
10) 템플릿 검수 요청 (파일첨부)	19
11) 템플릿 검수 요청 취소	20
12) 템플릿 사용 중지	20
13) 템플릿 사용 중지 해제	21
14) 템플릿 승인 취소	21
15) 템플릿 휴면 해제	22
<b>4. 비즈메시지 파일 관리</b>	22
1) 친구톡 이미지 등록	22

2) 친구톡 이미지 조회 .....	23
3) 친구톡 이미지 삭제 .....	24
4) 알림톡 템플릿 등록용 이미지 업로드 .....	24
5) 알림톡 이미지 업로드 .....	25
6) 알림톡 하이라이트 이미지 업로드 .....	25
<b>5. 발신프로필 관리 .....</b>	<b>26</b>
1) 발신프로필 인증토큰 요청 .....	26
2) 발신프로필 카테고리 전체 조회 .....	26
3) 발신프로필 카테고리 조회 .....	27
4) 발신프로필 등록 .....	27
5) 발신프로필 조회 .....	28
6) 발신프로필 리스트 전체 조회 .....	29
7) 발신프로필 리스트 조회 .....	29
8) 미사용 프로필 휴면 해제 .....	30
<b>6. 그룹 관리 .....</b>	<b>31</b>
1) 그룹 조회 .....	31
2) 그룹 전체 조회 .....	32
3) 그룹에 발신프로필 추가 .....	32
4) 그룹에 발신프로필 삭제 .....	33
<b>7. 플러그인 콜백 URL .....</b>	<b>33</b>
1) 플러그인 콜백 URL 조회 .....	34
2) 플러그인 콜백 URL 등록 .....	34
3) 플러그인 콜백 URL 수정 .....	35
4) 플러그인 콜백 URL 삭제 .....	35

## 1. 개정 이력

### 1) Version History

버전	작성일	작성자	설명
1.0	2017-9-13	윤순무	초안작성
1.1	2018-3-28	윤순무	템플릿관리 - 상태 설명 추가
1.2	2018-4-17	윤순무	템플릿관리 - 등록 예제 추가
1.3	2018-9-7	윤순무	senderKeyType 입력 필수조건으로 변경
2.0	2019-03-25	주환석	<p>※ 신규 내역</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 프로필관리 - API 신규생성</li> <li>2. 그룹관리 - API 신규생성</li> <li>3. 템플릿관리 - 문의요청(파일첨부)</li> <li>4. 템플릿관리 - 템플릿등록(템플릿코드 수동생성)</li> <li>5. 템플릿관리 - 템플릿코드 유효성검증</li> </ol> <p>※ 변경 내역</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 템플릿관리 - 템플릿수정(템플릿코드 변경기능 추가)</li> <li>2. 템플릿관리 - 상세조회(응답값에 comment(업로드 파일)추가)</li> </ol>
2.1	2019-04-05	주환석	프로필삭제 API 비활성화 처리
2.2	2019-07-03	주환석	<p>친구톡이미지관리 API 변경</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 이미지 등록 - senderKey 파라미터(option) 추가</li> <li>2. 이미지 조회 - senderKey 파라미터(option) 추가</li> <li>3. 이미지 삭제 - API 신규생성</li> </ol>
2.3	2020-03-02	윤다영	<p>알림톡 템플릿 등록 메시지 유형 추가</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 템플릿 등록 - templateMessageType(메시지유형), templateExtra(부가정보), templateAd(광고성메시지) 추가</li> <li>2. 템플릿 수정 - templateMessageType(메시지유형), templateExtra(부가정보), templateAd(광고성메시지) 추가</li> </ol>
2.4	2020-03-31	윤다영	친구톡이미지관리 API 변경 – 친구톡와이드이미지 imageType 파라미터(option) 추가
2.5	2020-10-27	윤다영	<p>※ 신규 내역</p> <p>알림톡 템플릿 관리 – 카테고리 API 신규 생성</p> <p>※ 변경 내역</p> <p>알림톡 템플릿 관리 - 템플릿 보안, 카테고리, 강조표기 추가</p>
2.6	2020-12-10	윤다영	<p>※ 신규 내역</p> <p>발신프로필 관리 – 발신프로필 전체조회 API 추가</p> <p>※ 변경 내역</p> <p>알림톡 템플릿 관리 – 바로연결 버튼 추가</p>
2.7	2021-03-02	윤다영	친구톡 이미지타입(일반=I, 와이드=W) 추가
3.0	2021-07-12	윤다영	<p>※ 신규 내역 (카카오톡 비즈메시지 센터 API v2.40 적용)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 템플릿 관리 – 이미지 포함 템플릿 관리 기능 추가, 템플릿 검수/검수취소/중지/중지해제/승인/휴면해제 기능 추가, 문의요청 기능 제거, 템플릿 코드 수동생성 등록 기능 제거</li> <li>2. 비즈메시지 파일 관리 – 알림톡 이미지 업로드 기능 추가</li> <li>3. 발신프로필 관리 – 발신프로필 삭제, 휴면해제 기능 추가</li> </ol>

			4. 플러그인 콜백 URL – 플러그인 콜백 URL 관리 기능 추가
3.1	2021-10-19	박두리	템플릿 등록 API, 템플릿 수정 API, 템플릿 코드 유효성 검증 API 변경 - 템플릿 코드 설명 추가 (영문, 숫자, 언더바(_), 하이픈(-)만 입력 가능, 최대 30 자)
3.2	2021-11-16	최경림	이미지 포함 템플릿 등록/수정 API 삭제
3.3	2022-04-26	최경림	템플릿 카테고리 변경 API 삭제

## 2. 개요

### 1) 개요

본 문서는 다우기술에서 제공하는 비즈뿌리오 모듈연동 서비스를 이용하는 업체에 카카오 비즈 메시지 연동을 정의한 문서입니다.

### 2) 서비스 개요

- 연동 방법은 HTTPS 프로토콜을 사용합니다.
- Request POST 방식만 지원합니다.
- 각 URL Path에 정의된 Parameter를 보내주면 다우기술 서버에서 BL처리 후 결과를 전송해 드리는 방식을 취합니다. ( Result : JSON)
- 연동 인코딩은 UTF-8 입니다.

### 3) 서비스 연동

- 비즈뿌리오에 등록된 모듈계정(bizId) 이 필요하며 API연동 승인상태임을 확인합니다.
- API를 연동하기 위한 apiKey 발급을 진행해 주세요.
- 연동 URL : <https://kapi.ppurio.com/>

### 4) 템플릿 상태 변화

- 템플릿 리스트의 serviceStatus 는 템플릿 사용 FLOW 의 통합 상태를 의미합니다.  
REG: 등록 → REQ: 검수 요청 → REJ: 반려, STP: 차단, RDY: 발송전, ACT: 정상, DMT: 휴면, BLK: 차단  
템플릿이 사용 가능한 상태는 RDY, ACT 입니다.

※ 검수 완료된 최초의 상태는 RDY로 실 발송이 실행되면 ACT로 전환됩니다.

- 템플릿 상세 조회의 status는 템플릿의 상태를 의미합니다.

S: 중지, A: 정상, R: 대기(발송전)

템플릿 검수가 완료된 상태는 APR입니다.

※ 검수 완료된 최초의 상태는 R로 실 발송이 실행되면 A로 전환됩니다.

- 템플릿 상세 조회의 inspectionStatus는 템플릿의 검수 상태를 의미합니다.

REG: 등록 → REQ: 검수 요청 → REJ: 반려, APR: 승인

템플릿 검수가 완료된 상태는 APR입니다.

### 3. 템플릿 관리

#### 1) 템플릿 등록

API 정보	<ul style="list-style-type: none"><li>템플릿을 신규 등록합니다. 사전에 발신프로필 또는 발신 프로필 그룹이 등록되어 있어야 합니다.</li><li>• <b>POST</b> /v3/kakao/template/add</li><li>• <b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li></ul>				
요청 파라미터					
키	-	-	타입	필수	설명
bizId			String	O	BIZPPURIO ID
apiKey			String	O	API 발급 키
senderKey			String	O	발신 프로필 키(senderKeyType이 G인 경우 프로필 그룹키)
senderKeyType			String	X	발신 프로필 키 타입 (S:일반(default), G:그룹)
templateCode			String	X	템플릿 코드 (영문, 숫자, 언더바(_), 하이픈(-)만 입력 가능, 최대 30자, 빈 값일 경우 자동 생성)
templateName			String	O	템플릿 이름
templateMessageType			String	O	템플릿 메시지 유형 (BA:기본형, EX:부가정보형, AD:광고추가형, MI:복합형) - EX : templateExtra 필드 필수 - AD : templateAd 필드 필수, 그룹 템플릿 사용 불가 - MI : templateExtra, templateAd 필드 필수, 그룹 템플릿 사용 불가
templateEmphasizeType			String	O	템플릿 강조 유형

					(NONE: 선택안함, TEXT: 강조표기형, IMAGE: 이미지형, ITEM_LIST: 아이템리스트형) - TEXT : templateTitle, templateSubtitle 필수 - ITEM_LIST: templateItem.list 필드 필수, templateImage(Name,Url), templateHeader, templateItemHighlight 필드 중 1개 이상 필수, templateItem.summary 필드 사용 가능 - IMAGE: templateImageName, templateImageUrl 필드 필수
templateContent			String	O	템플릿 내용
templateExtra			String	X	부가정보 - templateMessageType "EX", "MI" 선택 시 필수
templateAd			String	X	광고성메시지 - templateMessageType "AD", "MI" 선택 시 필수
templateImageName			String	X	템플릿 이미지 파일명 - templateEmphasizeType "IMAGE" 선택 시 필수
templateImageUrl			String	X	템플릿 이미지 링크 - templateEmphasizeType "IMAGE" 선택 시 필수
templateTitle			String	X	템플릿 내용 중 강조 표기할 핵심 정보 - templateEmphasizeType "TEXT" 선택 시 필수
templateSubtitle			String	X	강조 표기 보조 문구 - templateEmphasizeType "TEXT" 선택 시 필수
templateHeader			String	X	헤더 (최대 16 자까지 입력 가능)
templateItemHighlight			Object	X	아이템 하이라이트
	title		String	O	타이틀 (최대 30 자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 21 자까지 입력)
	description		String	O	상세 설명 (최대 19 자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 13 자까지 입력)
	imageUrl		String	X	썸네일 이미지 주소 (최대 500 자까지 입력 가능)
templateItem			Object	X	아이템 정보
	list		Array	O	아이템 리스트 (최소 2 개, 최대 10 개) - templateEmphasizeType "ITEM_LIST" 선택 시 필수
		title	String	O	타이틀 (최대 6 자까지 입력 가능)
		description	String	O	디스크립션 (최대 23 자까지 입력 가능)
	summary		Object	X	아이템 요약 정보
		title	String	O	타이틀 (최대 6 자까지 입력 가능)
		description	String	O	디스크립션 (변수 및 화폐 단위, 숫자, 쉼표, 마침표만 사용 가능, 최대 14 자까지 입력 가능)
categoryCode			String	O	템플릿 카테고리 코드

securityFlag		Boolean	X	보안 템플릿 여부, OTP 등 보안 메시지 일 경우 설정
				발신 당시의 메인 디바이스를 제외한 모든 디바이스에 메시지 텍스트 미 노출 (true:설정, false:미설정)
buttons		Array	X	버튼 정보 (최대 5 개 등록 가능, 바로 연결과 함께 사용 시 최대 2 개로 제한)
	name	String	O	버튼명 - linkType "AC" 선택 시 버튼명은 "채널추가"로 고정
	linkType	String	O	버튼 링크타입 (DS:배송조회, WL:웹링크, AL:앱링크, BK:봇키워드, MD: 메시지전달, AC: 채널추가, BC: 상담톡전환, BT: 봇전환, P1: 이미지 보안전송 플러그인, P2: 개인정보이용 플러그인, P3: 원클릭 결제 플러그인)
	linkAnd	String	X	Android 앱 링크 주소 (AL 사용시 필수) - linklos, linkAnd, linkMo 중 2 가지 필수 입력
	linklos	String	X	IOS 앱 링크 주소 (AL 사용시 필수)
	linkMo	String	X	모바일 웹 링크 주소 (WL 사용시 필수)
quickReplies	linkPc	String	X	PC 웹 링크 주소 (WL 사용시 선택)
	pluginId	String	X	플러그인 ID (P1, P2, P3 사용시 필수)
		Array	X	바로연결 정보 (최대 10 개 등록 가능) - 상담톡 이용 채널에 한해 바로연결 기능 사용이 가능
	name	String	O	바로연결명
	linkType	String	O	바로연결 링크타입 (WL:웹링크, AL:앱링크, BK:봇키워드, MD: 메시지전달, BC : 상담톡전환, BT: 봇전환)
	linkAnd	String	X	Android 앱 링크 주소 (AL 사용시 필수)
quickReplies	linklos	String	X	IOS 앱 링크 주소 (AL 사용시 필수)
	linkMo	String	X	모바일 웹 링크 주소 (WL 사용시 필수)
	linkPc	String	X	PC 웹 링크 주소 (WL 사용시 선택)

#### 반환 값

키	-	타입	설명
code		String	결과 코드
message		String	실패 시 결과 메시지
data		Object	성공 시 템플릿 정보 (3.5 템플릿 상세조회 반환 값 참조)

**[Example] [Request]** 템플릿 등록 : <https://kapi.ppurio.com/kakao/template/add>

```
{
  "senderKey": "05aa099bc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
  "senderKeyType": "S",
  "templateName": "봇키워드 버튼 템플릿",
  "templateContent": "봇키워드 테스트",
  "templateMessageType": "MI",
  "templateExtra": "부가정보입니다",
  "templateAd": "광고성메시지입니다",
  "categoryCode": "002001",
  "securityFlag": false,
  "templateEmphasizeType": "ITEM_LIST",
  "templateHeader": "헤더 값",
  "templateImageName": "템플릿 이미지 파일 명",
  "templateImageUrl": "템플릿 이미지 링크",
  "templateItem": {
    "list": [{ "description": "아이템 리스트 디스크립션", "title": "타이틀" }],
    "summary": { "description": "아이템 요약정보 디스크립션", "title": "타이틀" }
  },
  "templateItemHighlight": {
    "description": "아이템 하이라이트 디스크립션",
    "imageUrl": "썸네일 이미지 주소",
    "title": "아이템 하이라이트 타이틀"
  },
  "templateTitle": "강조표기타이틀입니다",
  "templateSubtitle": "강조표기보조문구입니다",
  "buttons": [ { "linkType": "BK", "name": "봇키워드 버튼" } ],
  "quickReplies": [ { "linkType": "BK", "name": "봇키워드 버튼" } ],
  "bizId": "kakaoapi",
  "apiKey": "Q4jh8oXXXXXXXX"
}
```

2) 템플릿 코드 유효성 검증

<b>API 정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>등록하려는 템플릿 코드의 유효성을 검증합니다.</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/template/codeCheck</li> <li><b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li> </ul>										
	요청 파라미터										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>키</th><th>-</th><th>타입</th><th>필수</th><th>설명</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bizId</td><td></td><td>String</td><td>O</td><td>BIZPPURIO ID</td></tr> </tbody> </table>		키	-	타입	필수	설명	bizId		String	O	BIZPPURIO ID
키	-	타입	필수	설명							
bizId		String	O	BIZPPURIO ID							

apiKey		String	O	API 발급 키
senderKey		String	O	발신 프로필 키(senderKeyType 이 G 인 경우 프로필 그룹키)
senderKeyType		String	X	발신 프로필 키 타입 (S:일반(default), G:그룹)
templateCode		String	O	템플릿 코드 (영문, 숫자, 언더바(_), 하이픈(-)만 입력 가능, 최대 30 자)
<b>반환 값</b>				
<b>키</b>	-	<b>타입</b>	<b>설명</b>	
code		String	결과 코드	
message		String	실패 시 결과 메시지	

### 3) 템플릿 목록 조회

<b>API 정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>발신프로필에 등록된 템플릿 목록을 조회합니다.</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/template/list</li> <li><b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li> </ul>			
	<b>요청 파라미터</b>			
	<b>키</b>	-	<b>타입</b>	<b>필수</b>
<b>설명</b>				
bizId		String	O	BIZPPURIO ID
apiKey		String	O	API 발급 키
senderKey		String	O	발신 프로필 키 (senderKeyType 이 G 인 경우 프로필 그룹키)
senderKeyType		String	X	발신 프로필 키 타입 (S:일반(default), G:그룹)
templateStatus		String	X	템플릿 상태 (REG: 등록, REQ: 검수요청, REJ: 반려, STP: 차단, RDY: 발송전, ACT: 정상, DMT: 휴면, BLK: 차단)
page		String	X	요청 페이지 (default: 1)
count		String	X	페이지 별 템플릿 개수 (default: 30)
keyword		String	X	검색 키워드 (글자 수 2 자 ~ 50 자 제한)
startDate		String	X	생성일자 기준 시작일자 (yyyyMMddHHmmss)
endDate		String	X	생성일자 기준 종료일자 (yyyyMMddHHmmss)
categoryCodeList		Array	X	검색 대상의 템플릿 카테고리 코드 목록
		String	O	카테고리 코드
<b>반환 값</b>				
<b>키</b>	-	<b>타입</b>	<b>설명</b>	
code		String	결과 코드	

message		String	실패 시 결과 메시지
totalCount		Integer	총 개수
totalPage		Integer	총 페이지 수
currentPage		Integer	현재 페이지
data	list	Array	성공 시 템플릿 목록
		senderKey	발신프로필 키
		senderKeyType	발신프로필 키 타입
		templateCode	템플릿 코드
		templateName	템플릿 이름
		categoryCode	템플릿 카테고리 코드
		createdAt	등록일
		modifiedAt	수정일
		serviceStatus	템플릿 상태 (REG: 등록, REQ: 검수요청, REJ: 반려, STP: 차단, RDY: 발송전, ACT: 정상, DMT: 휴면, BLK: 차단)

#### 4) 템플릿 상세 조회

API 정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>템플릿을 조회 합니다.</li> <li>• <b>POST</b> /v3/kakao/template/detail</li> <li>• <b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li> </ul>			
	<b>요청 파라미터</b>			
	키	-	타입	필수
<b>반환 값</b>				
키	-	-	타입	설명
code			String	결과 코드
message			String	실패 시 결과 메시지

			Object	성공 시 템플릿 정보
	templateCode		String	템플릿 코드
	templateName		String	템플릿 이름
	templateMessageType		String	템플릿 메시지 유형 (BA:기본형(default), EX:부가정보형, AD:광고추가형, MI:복합형)
	templateEmphasizeType		String	템플릿 강조 유형 (NONE: 선택안함, TEXT: 강조표기형, IMAGE: 이미지형, ITEM_LIST: 아이템리스트형)
	templateContent		String	템플릿 내용
	templateExtra		String	부가정보
	templateAd		String	광고성 메시지
	templateImageName		String	템플릿 이미지 파일명
	templateImageUrl		String	템플릿 이미지 링크
	templateTitle		String	템플릿 내용 중 강조 표기할 핵심 정보
	templateSubtitle		String	강조 표기 보조 문구
	templateHeader		String	헤더
data	templateItemHighlight		Object	아이템 하이라이트
		title	String	타이틀
		description	String	상세 설명
		imageUrl	String	썸네일 이미지 주소
	templateItem		Object	아이템 정보
		list	Array	아이템 리스트
		title	String	타이틀
		description	String	디스크립션
		summary	Object	아이템 요약 정보
		title	String	타이틀
		description	String	디스크립션
	categoryCode		String	템플릿 카테고리 코드
	securityFlag		Boolean	보안 템플릿 여부 (true:설정, false:미설정)
	inspectionStatus		String	검수 상태 (REG: 등록, REQ: 검수요청, REJ: 반려, APR : 승인)
	createdAt		String	생성일
	modifiedAt		String	수정일

buttons	status		String	템플릿 상태(S:중지, A:정상, R:대기(발송전))
	block		Boolean	템플릿 차단 여부 (true:차단, false: 해제)
	dormant		Boolean	템플릿 휴면 여부 (true:휴면, false: 해제)
			Array	버튼 정보
		name	String	버튼명
		linkType	String	버튼 링크타입 (DS:배송조회, WL:웹링크, AL:앱링크, BK:봇키워, MD: 메시지전달, AC: 채널추가, BC: 상담톡전환, BT: 봇전환, P1: 이미지 보안전송 플러그인, P2: 개인정보이용 플러그인, P3: 원클릭 결제 플러그인)
	linkAnd		String	Android 앱 링크 주소
	linkIos		String	IOS 앱 링크 주소
	linkMo		String	모바일 웹 링크 주소
	linkPc		String	PC 웹 링크 주소
	pluginId		String	플러그인 ID
quickReplies			Array	바로연결 정보
		name	String	바로연결명
		linkType	String	바로연결 링크타입 (WL:웹링크, AL:앱링크, BK:봇키워드, MD: 메시지전달, BC : 상담톡전환, BT: 봇전환)
	linkAnd		String	Android 앱 링크 주소
	linkIos		String	IOS 앱 링크 주소
	linkMo		String	모바일 웹 링크 주소
	linkPc		String	PC 웹 링크 주소
			Array	댓글 목록
		content	String	댓글 본문
		createdAt	String	댓글 생성일
comments		status	String	댓글 상태 (REQ:등록, INQ:문의, APR:승인, REJ:반려, REP:답변)
		userNmae	String	댓글 작성자
		attachment	Array	첨부파일

originalFileName	String	업로드한 파일 이름
filePath	String	파일 다운로드 경로

### 5) 템플릿 수정

API 정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>등록된 템플릿을 수정합니다. 템플릿 상태가 대기(R)이고 템플릿 검수상태가 등록(REG) 또는 반려(REJ)인 경우에만 수정 가능합니다.</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/template/update</li> <li><b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li> </ul>
--------	---

요청 파라미터					
키	-	-	타입	필수	설명
bizId			String	O	BIZPPURIO ID
apiKey			String	O	API 발급 키
senderKey			String	O	발신 프로필 키(senderKeyType 이 G 인 경우 프로필 그룹키)
senderKeyType			String	X	발신 프로필 키 타입 (S:일반(default), G:그룹)
templateCode			String	O	기존 템플릿 코드
newTemplateCode			String	X	수정하려는 템플릿 코드 (영문, 숫자, 언더바(_), 하이픈(-)만 입력 가능, 최대 30 자)
templateName			String	O	템플릿 이름
templateMessageType			String	O	<p>템플릿 메시지 유형 (BA:기본형, EX:부가정보형, AD:광고추가형, MI:복합형)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EX : templateExtra 필드 필수</li> <li>- AD : templateAd 필드 필수, 그룹 템플릿 사용 불가</li> <li>- MI : templateExtra, templateAd 필드 필수, 그룹 템플릿 사용 불가</li> </ul>
templateEmphasizeType			String	O	<p>템플릿 강조 유형 (NONE: 선택안함, TEXT: 강조표기형, IMAGE: 이미지형, ITEM_LIST: 아이템리스트형)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TEXT : templateTitle, templateSubtitle 필수</li> <li>- ITEM_LIST: templateItem.list 필드 필수, templateImage(Name,Url), templateHeader, templateItemHighlight 필드 중 1 개 이상 필수, templateItem.summary 필드 사용 가능</li> <li>- IMAGE: templateImageName, templateImageUrl 필드 필수</li> </ul>
templateContent			String	O	템플릿 내용

templateExtra			String	X	부가정보 - templateMessageType "EX", "MI" 선택 시 필수
templateAd			String	X	광고성메시지 - templateMessageType "AD", "MI" 선택 시 필수
templateImageName			String	X	템플릿 이미지 파일명 - templateEmphasizeType "IMAGE" 선택 시 필수
templateImageUrl			String	X	템플릿 이미지 링크 - templateEmphasizeType "IMAGE" 선택 시 필수
templateTitle			String	X	템플릿 내용 중 강조 표기할 핵심 정보 - templateEmphasizeType "TEXT" 선택 시 필수
templateSubtitle			String	X	강조 표기 보조 문구 - templateEmphasizeType "TEXT" 선택 시 필수
templateHeader			String	X	헤더 (최대 16 자까지 입력 가능)
templateItemHighlight			Object	X	아이템 하이라이트
	title		String	O	타이틀 (최대 30 자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 21 자까지 입력)
	description		String	O	상세 설명 (최대 19 자까지 입력 가능, 썸네일 이미지가 있을 경우 13 자까지 입력)
	imageUrl		String	X	썸네일 이미지 주소 (최대 500 자까지 입력 가능)
templateItem			Object	X	아이템 정보
	list		Array	O	아이템 리스트 (최소 2 개, 최대 10 개) - templateEmphasizeType "ITEM_LIST" 선택 시 필수
	title	String	O		타이틀 (최대 6 자까지 입력 가능)
	description	String	O		디스크립션 (최대 23 자까지 입력 가능)
	summary	Object	X		아이템 요약 정보
	title	String	O		타이틀 (최대 6 자까지 입력 가능)
categoryCode			String	O	디스크립션 (변수 및 화폐 단위, 숫자, 쉼표, 마침표만 사용 가능, 최대 14 자까지 입력 가능)
			String	O	템플릿 카테고리 코드
securityFlag			Boolean	X	보안 템플릿 여부, OTP 등 보안 메시지 일 경우 설정 발신 당시의 메인 디바이스를 제외한 모든 디바이스에 메시지 텍스트 미 노출 (true:설정, false:미설정)
buttons			Array	X	버튼 정보 (최대 5 개 등록 가능, 바로 연결과 함께 사용 시 최대 2 개로 제한)
	name		String	O	버튼명 - linkType "AC" 선택 시 버튼명은 "채널추가"로 고정

	linkType	String	O	버튼 링크타입 (DS:배송조회, WL:웹링크, AL:앱링크, BK:봇키워드, MD: 메시지전달, AC: 채널추가, BC: 상담톡전환, BT: 봇전환, P1: 이미지 보안전송 플러그인, P2: 개인정보이용 플러그인, P3: 원클릭 결제 플러그인)
	linkAnd	String	X	Android 앱 링크 주소 (AL 사용시 필수)
	linkIos	String	X	IOS 앱 링크 주소 (AL 사용시 필수)
	linkMo	String	X	모바일 웹 링크 주소 (WL 사용시 필수)
	linkPc	String	X	PC 웹 링크 주소 (WL 사용시 선택)
	pluginId	String	X	플러그인 ID (P1, P2, P3 사용시 필수)
quickReplies		Array	X	바로연결 정보 (최대 10 개 등록 가능) - 상담톡 이용 채널에 한해 바로연결 기능 사용이 가능
	name	String	O	바로연결명
	linkType	String	O	바로연결 링크타입 (WL:웹링크, AL:앱링크, BK:봇키워드, MD: 메시지전달, BC : 상담톡전환, BT: 봇전환)
	linkAnd	String	X	Android 앱 링크 주소 (AL 사용시 필수)
	linkIos	String	X	IOS 앱 링크 주소 (AL 사용시 필수)
	linkMo	String	X	모바일 웹 링크 주소 (WL 사용시 필수)
	linkPc	String	X	PC 웹 링크 주소 (WL 사용시 선택)

#### 반환 값

키	-	타입	설명
code		String	결과 코드
message		String	실패 시 결과 메시지
data		Object	성공 시 템플릿 정보 (3.5 템플릿 상세조회 반환 값 참조)

#### 6) 템플릿 삭제

API 정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>등록된 템플릿을 삭제합니다. 템플릿 상태가 대기(R)이고 템플릿 검수상태가 등록(REG) 또는 반려(REJ)인 경우에만 삭제 가능합니다.</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/template/delete</li> <li><b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li> </ul>
--------	---

#### 요청 파라미터

키	-	-	타입	필수	설명
---	---	---	----	----	----

bizId			String	O	BIZPPURIO ID
apiKey			String	O	API 발급 키
senderKey			String	O	발신 프로필 키(senderKeyType 이 G 인 경우 프로필 그룹키)
senderKeyType			String	X	발신 프로필 키 타입 (S:일반(default), G:그룹)
templateCode			String	O	템플릿 코드

#### 반환 값

키	-	타입	설명
code		String	결과 코드
message		String	실패 시 결과 메시지

### 7) 템플릿 카테고리 전체 조회

<b>API 정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>템플릿 등록시 사용할 카테고리 목록 전체를 조회합니다.</li> </ul>				
					• <b>POST</b> /v3/kakao/template/category/all
					• <b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8

#### 요청 파라미터

키	-	-	타입	필수	설명
bizId			String	O	BIZPPURIO ID
apiKey			String	O	API 발급 키

#### 반환 값

키	-	타입	설명
code		String	결과 코드
message		String	실패 시 결과 메시지
data		Array	성공 시 카테고리 목록
	code	String	카테고리 코드
	name	String	카테고리 이름
	groupName	String	카테고리 그룹 이름
	Inclusion	String	카테고리 적용 대상 템플릿 설명
	exclusion	String	카테고리 제외 대상 템플릿 설명

### 8) 템플릿 카테고리 조회

<b>API 정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>카테고리 코드에 해당하는 특정 템플릿 카테고리를 조회합니다.</li> </ul>				
					• <b>POST</b> /v3/kakao/template/category
					• <b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8

요청 파라미터					
키	-	-	타입	필수	설명
bizId			String	O	BIZPPURIO ID
apiKey			String	O	API 발급 키
categoryCode			String	O	카테고리 코드

  

반환 값					
키	-	타입	설명		
code		String	결과 코드		
message		String	실패 시 결과 메시지		
data		Object	성공 시 카테고리 정보		
	code	String	카테고리 코드		
	name	String	카테고리 이름		
	groupName	String	카테고리 그룹 이름		
	Inclusion	String	카테고리 적용 대상 템플릿 설명		
	exclusion	String	카테고리 제외 대상 템플릿 설명		

#### [Example] [Response] 템플릿 카테고리 조회 : <https://kapi.ppurio.com/kakao/template/category>

```
{
  "code" : "200",
  "message" : "",
  "date" : {
    "code" : "001001",
    "name" : "예시 카테고리",
    "groupName" : "예시 카테고리 그룹",
    "inclusion" : "이런 템플릿을 이 카테고리에 적용하세요",
    "exclusion" : "이런 템플릿은 이 카테고리에 적용하지 마세요"
  }
}
```

#### 9) 템플릿 검수 요청

API 정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>등록된 템플릿을 검수 요청합니다. 템플릿 상태가 대기(R)이고 템플릿 검수상태가 등록(REG)인 경우에만 요청 가능합니다.</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/template/request</li> <li><b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li> </ul>			
요청 파라미터				
키	-	타입	필수	설명

bizId		String	O	BIZPPURIO ID
apiKey		String	O	API 발급 키
senderKey		String	O	발신 프로필 키(senderKeyType 이 G 인 경우 프로필 그룹키)
senderKeyType		String	X	발신 프로필 키 타입 (S:일반(default), G:그룹)
templateCode		String	O	템플릿 코드
comment		String	X	의견 또는 문의사항 (최대 500 자까지 입력 가능)
<b>반환 값</b>				
키	-	타입	설명	
code		String	결과 코드	
message		String	실패 시 결과 메시지	

#### 10) 템플릿 검수 요청 (파일첨부)

<b>API 정보</b>	• 등록된 템플릿을 검수 요청합니다. 템플릿 상태가 대기(R)이고 템플릿 검수상태가 등록(REG)인 경우에만 요청 가능합니다. 파일과 함께 문의 또는 의견을 남길수 있습니다. 파일 형식은 png, jpg, jpeg, gif, pdf, hwp, doc, docx 만 가능하며 개당 50MB 까지 첨부할 수 있습니다.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>POST</b> /v3/kakao/template/request_with_file</li> <li>• <b>Content-Type:</b> multipart/form-data</li> </ul>

<b>요청 파라미터</b>				
키	-	타입	필수	설명
bizId		String	O	BIZPPURIO ID
apiKey		String	O	API 발급 키
senderKey		String	O	발신 프로필 키(senderKeyType 이 G 인 경우 프로필 그룹키)
senderKeyType		String	X	발신 프로필 키 타입 (S:일반(default), G:그룹)
templateCode		String	O	템플릿 코드
comment		String	O	의견 또는 문의사항 (최대 500 자까지 입력 가능)
attachment		File	X	업로드할 파일의 절대 경로, 다수의 파일 업로드 가능
<b>반환 값</b>				
키	-	타입	설명	
code		String	결과 코드	
message		String	실패 시 결과 메시지	

## 11) 템플릿 검수 요청 취소

<b>API 정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>검수 요청 상태의 템플릿을 취소 요청합니다. 템플릿 상태가 대기(R)이고 템플릿 검수상태가 검수 요청(REQ)인 경우에만 요청 가능합니다.</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/template/cancel_request</li> <li><b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li> </ul>				
	<b>요청 파라미터</b>				
	키	-	-	타입	필수
<b>반환 값</b>					
bizId			String	O	BIZPPURIO ID
apiKey			String	O	API 발급 키
senderKey			String	O	발신 프로필 키(senderKeyType 이 G 인 경우 프로필 그룹키)
senderKeyType			String	X	발신 프로필 키 타입 (S:일반(default), G:그룹)
templateCode			String	O	템플릿 코드
code			String	결과 코드	
message			String	실패 시 결과 메시지	

## 12) 템플릿 사용 중지

<b>API 정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>등록된 템플릿을 중지 상태로 변경합니다. 템플릿 상태가 대기(R) 또는 정상(A)이고 템플릿 검수상태가 승인(APR)인 경우에만 요청 가능합니다.</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/template/stop</li> <li><b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li> </ul>				
	<b>요청 파라미터</b>				
	키	-	타입	필수	설명
<b>반환 값</b>					
bizId			String	O	BIZPPURIO ID
apiKey			String	O	API 발급 키
senderKey			String	O	발신 프로필 키(senderKeyType 이 G 인 경우 프로필 그룹키)
senderKeyType			String	X	발신 프로필 키 타입 (S:일반(default), G:그룹)
templateCode			String	O	템플릿 코드
code			String	결과 코드	
message			String	실패 시 결과 메시지	

### 13) 템플릿 사용 중지 해제

<b>API 정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>등록된 템플릿을 정상 상태로 되돌립니다.. 템플릿 상태가 중지(S)이고 템플릿 검수상태가 승인(APR)인 경우에만 요청 가능합니다.</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/template/reuse</li> <li><b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li> </ul>				
	<b>요청 파라미터</b>				
	키	-	타입	필수	설명
<b>반환 값</b>					
	키	-	타입		설명
	code		String	결과 코드	
	message		String	실패 시 결과 메시지	

### 14) 템플릿 승인 취소

<b>API 정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>승인된 템플릿이 대기(R) 상태 일 때 승인 취소할 수 있습니다. 승인 취소시 등록(REG) 상태로 변경되며 재 검수 요청 가능합니다.</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/template/cancel_approval</li> <li><b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li> </ul>				
	<b>요청 파라미터</b>				
	키	-	타입	필수	설명
<b>반환 값</b>					
	키	-	타입		설명

code		String	결과 코드
message		String	실패 시 결과 메시지

### 15) 템플릿 휴면 해제

API 정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>장기간 미사용으로 휴면된 템플릿을 해제합니다. 해제 후 30 일간 사용하지 않는 경우 재 휴면 처리 됩니다.</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/template/release</li> <li><b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li> </ul>			
	<b>요청 파라미터</b>			
	키	-	타입	필수
<b>설명</b>				
bizId		String	O	BIZPPURIO ID
apiKey		String	O	API 발급 키
senderKey		String	O	발신 프로필 키(senderKeyType 이 G 인 경우 프로필 그룹키)
senderKeyType		String	X	발신 프로필 키 타입 (S:일반(default), G:그룹)
templateCode		String	O	템플릿 코드
<b>반환 값</b>				
키	-	타입	<b>설명</b>	
code		String	결과 코드	
message		String	실패 시 결과 메시지	

## 4. 비즈메시지 파일 관리

### 1) 친구톡 이미지 등록

API 정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>친구톡 이미지를 등록합니다.</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/image/upload</li> <li><b>Content-Type:</b> multipart/form-data</li> </ul>			
	<b>요청 파라미터</b>			
	키	-	타입	필수
<b>설명</b>				
bizId		String	O	BIZPPURIO ID
apiKey		String	O	API 발급 키
image		File	O	이미지 파일(jpg, png) <b>※ 기본</b> 파일 규격 : JPG, JPEG, PNG 만 가능/ 용량 최대 500KB

				권장 사이즈 : 720px X 720px(가로 500px 미만, 가로:세로 비율이 2:1 미만 또는 3:4 초과 시 업로드 불가) ※ 와이드 파일 규격 : JPG, JPEG, PNG 만 가능/ 용량 최대 2MB 사이즈 : 800px X 600px
imageType		String	O	이미지 타입(기본=I, 와이드=W)
title		String	O	이미지 제목
link		String	O	이미지 클릭 시 이동할 URL(http:// 또는 https:// 포함)
senderKey		String	X	발신프로필키(입력시 : 해당 발신프로필키에 등록, 미입력시 : 공용(해당계정)으로 등록)
<b>반환 값</b>				
<b>키</b>	-	<b>타입</b>	<b>설명</b>	
code		String	결과 코드	
message		String	실패 시 결과 메시지	
image		String	성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL	

## 2) 친구톡 이미지 조회

<b>API 정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>친구톡 이미지 목록을 조회 합니다.</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/image/list</li> <li><b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li> </ul>
<b>요청 파라미터</b>	
<b>키</b>	-
bizId	String
apiKey	String
senderKey	String
imageType	String
<b>반환 값</b>	
<b>키</b>	-
code	String
message	String
data	Array
	title
	link

imageUrl	String	이미지가 등록된 카카오 서버 URL
createdAt	String	이미지 등록일
imageType	String	이미지 타입 (기본=I, 와이드=W)

### 3) 친구톡 이미지 삭제

<b>API 정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>등록된 친구톡 이미지를 삭제합니다.</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/image/delete</li> <li><b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li> </ul>																							
	<b>요청 파라미터</b>																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>키</th><th>-</th><th>타입</th><th>필수</th><th>설명</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bizId</td><td></td><td>String</td><td>O</td><td>BIZPPURIO ID</td></tr> <tr> <td>apiKey</td><td></td><td>String</td><td>O</td><td>API 발급 키</td></tr> <tr> <td>imageUrl</td><td></td><td>String</td><td>O</td><td>삭제할 이미지 URL 정보</td></tr> </tbody> </table>					키	-	타입	필수	설명	bizId		String	O	BIZPPURIO ID	apiKey		String	O	API 발급 키	imageUrl		String	O	삭제할 이미지 URL 정보
키	-	타입	필수	설명																				
bizId		String	O	BIZPPURIO ID																				
apiKey		String	O	API 발급 키																				
imageUrl		String	O	삭제할 이미지 URL 정보																				
<b>반환 값</b>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>키</th><th>-</th><th>타입</th><th colspan="2">설명</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td><td></td><td>String</td><td colspan="2">결과 코드</td></tr> <tr> <td>message</td><td></td><td>String</td><td colspan="2">실패 시 결과 메시지</td></tr> </tbody> </table>					키	-	타입	설명		code		String	결과 코드		message		String	실패 시 결과 메시지						
키	-	타입	설명																					
code		String	결과 코드																					
message		String	실패 시 결과 메시지																					

### 4) 알림톡 템플릿 등록용 이미지 업로드

<b>API 정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>이미지 알림톡 또는 아이템리스트 알림톡 템플릿 등록 시 사용될 이미지를 업로드 합니다.</li> <li>제한 사이즈 - 가로 500px 이상, 가로:세로 비율 2:1</li> <li>파일형식 및 크기 : jpg, png / 최대 500KB</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/image/alimtalk/template</li> <li><b>Content-Type:</b> multipart/form-data</li> </ul>																							
	<b>요청 파라미터</b>																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>키</th><th>-</th><th>타입</th><th>필수</th><th>설명</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bizId</td><td></td><td>String</td><td>O</td><td>BIZPPURIO ID</td></tr> <tr> <td>apiKey</td><td></td><td>String</td><td>O</td><td>API 발급 키</td></tr> <tr> <td>image</td><td></td><td>File</td><td>O</td><td>업로드할 이미지 파일</td></tr> </tbody> </table>					키	-	타입	필수	설명	bizId		String	O	BIZPPURIO ID	apiKey		String	O	API 발급 키	image		File	O	업로드할 이미지 파일
키	-	타입	필수	설명																				
bizId		String	O	BIZPPURIO ID																				
apiKey		String	O	API 발급 키																				
image		File	O	업로드할 이미지 파일																				
<b>반환 값</b>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>키</th><th>-</th><th>타입</th><th colspan="2">설명</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>code</td><td></td><td>String</td><td colspan="2">결과 코드</td></tr> <tr> <td>message</td><td></td><td>String</td><td colspan="2">실패 시 결과 메시지</td></tr> <tr> <td>image</td><td></td><td>String</td><td colspan="2">성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL</td></tr> </tbody> </table>					키	-	타입	설명		code		String	결과 코드		message		String	실패 시 결과 메시지		image		String	성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL	
키	-	타입	설명																					
code		String	결과 코드																					
message		String	실패 시 결과 메시지																					
image		String	성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL																					

## 5) 알림톡 이미지 업로드

<b>API 정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>이미지 알림톡 또는 아이템리스트 알림톡 발송 시 사용될 이미지를 업로드 합니다.</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>제한 사이즈 - 가로 500px 이상, 가로:세로 비율 2:1 이상 3:4 이하</li> </ul>				
<p>파일형식 및 크기 : jpg, png / 최대 500KB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>POST</b> /v3/kakao/image/alimtalk</li> <li><b>Content-Type:</b> multipart/form-data</li> </ul>					

### 요청 파라미터

키	-	타입	필수	설명
bizId		String	O	BIZPPURIO ID
apiKey		String	O	API 발급 키
image		File	O	업로드할 이미지 파일

### 반환 값

키	-	타입	설명
code		String	결과 코드
message		String	실패 시 결과 메시지
image		String	성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL

## 6) 알림톡 하이라이트 이미지 업로드

<b>API 정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>아이템리스트 알림톡 발송 시 사용될 아이템 하이라이트 이미지를 업로드 합니다.</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>제한 사이즈 - 가로 108px 이상, 가로:세로 비율이 1:1</li> </ul>				
<p>파일형식 및 크기 : jpg, png / 최대 500KB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>POST</b> /v3/kakao/image/alimtalk/itemHighlight</li> <li><b>Content-Type:</b> multipart/form-data</li> </ul>					

### 요청 파라미터

키	-	타입	필수	설명
bizId		String	O	BIZPPURIO ID
apiKey		String	O	API 발급 키
image		File	O	업로드할 이미지 파일

### 반환 값

키	-	타입	설명
code		String	결과 코드
message		String	실패 시 결과 메시지
image		String	성공 시 이미지가 등록된 카카오 서버 URL

## 5. 발신프로필 관리

### 1) 발신프로필 인증토큰 요청

<b>API 정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>발신프로필 등록을 위한 카카오톡 채널 인증 토큰을 요청합니다.</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/profile/token</li> <li><b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li> </ul>			
	<b>요청 파라미터</b>			
	키	-	타입	필수
<b>반환 값</b>				
	키	-	타입	설명
	code	String	String	결과 코드
	message	String	String	실패 시 결과 메시지

### 2) 발신프로필 카테고리 전체 조회

<b>API 정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>발신프로필 등록시 사용할 카테고리 목록 전체를 조회합니다.</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/profile/category/all</li> <li><b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li> </ul>			
	<b>요청 파라미터</b>			
	키	-	타입	필수
<b>반환 값</b>				
	키	-	타입	설명
	code	String	String	결과 코드
	message	String	String	실패 시 결과 메시지
data		Array	성공 시 카테고리 목록	
	code	String	카테고리 코드	
	name	String	카테고리 이름	

### 3) 발신프로필 카테고리 조회

<b>API 정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>카테고리 코드에 해당하는 특정 카테고리를 조회합니다.</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/profile/category</li> <li><b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li> </ul>			
	<b>요청 파라미터</b>			
	키	-	타입	필수
<b>반환 값</b>				
	키	-	타입	설명
	code	String	String	결과 코드
	message	String	String	실패 시 결과 메시지
data		Object	Object	성공 시 카테고리 정보
	code	String	String	카테고리 코드
	name	String	String	카테고리 이름

### 4) 발신프로필 등록

<b>API 정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>발신프로필을 신규 등록합니다.</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/profile/create</li> <li><b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li> </ul>			
	<b>요청 파라미터</b>			
	키	-	타입	필수
<b>반환 값</b>				
	키	-	타입	설명
	code	String	String	결과 코드
	message	String	String	실패 시 결과 메시지

data		Object	성공 시 발신프로필 정보
	senderKey	String	발신프로필 키

### 5) 발신프로필 조회

API 정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>발신프로필 정보를 조회합니다.</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/profile</li> <li><b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li> </ul>																							
	요청 파라미터																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>키</th><th>-</th><th>타입</th><th>필수</th><th>설명</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bizId</td><td></td><td>String</td><td>O</td><td>BIZPPURIO ID</td></tr> <tr> <td>apiKey</td><td></td><td>String</td><td>O</td><td>API 발급 키</td></tr> <tr> <td>senderKey</td><td></td><td>String</td><td>O</td><td>등록된 발신프로필의 키</td></tr> </tbody> </table>					키	-	타입	필수	설명	bizId		String	O	BIZPPURIO ID	apiKey		String	O	API 발급 키	senderKey		String	O	등록된 발신프로필의 키
키	-	타입	필수	설명																				
bizId		String	O	BIZPPURIO ID																				
apiKey		String	O	API 발급 키																				
senderKey		String	O	등록된 발신프로필의 키																				
반환 값																								
data		타입	설명																					
	code	String	결과 코드																					
	message	String	실패 시 결과 메시지																					
		Object	성공 시 발신프로필 정보																					
	senderKey	String	조회된 발신프로필 키																					
	uuid	String	카카오톡 채널																					
	name	String	카카오톡 채널 발신프로필 명																					
	status	String	발신프로필 상태																					
	block	Boolean	발신프로필 차단 여부																					
	dormant	Boolean	발신프로필 휴면 여부																					
	profileStatus	String	카카오톡 채널 상태 (A: activated, C: deactivated, B: block, E: deleting, D: deleted)																					
	createdAt	String	발신프로필 등록일																					
	modifiedAt	String	최종 수정일																					
	categoryCode	String	발신프로필 카테고리코드																					
	alimtalk	Boolean	알림톡 사용 여부																					
	bizchat	Boolean	상담톡 사용 여부																					
	brandtalk	Boolean	브랜드톡 사용 여부																					
	committalCompanyName	String	위탁사 이름 (상담톡 관련)																					
	channelKey	String	메시지 전송 결과 수신 채널키																					
	businessProfile	Boolean	카카오톡 채널 비즈니스 인증 여부																					

businessType	String	카카오톡 채널 비즈니스 인증 타입
--------------	--------	--------------------

#### 6) 발신프로필 리스트 전체 조회

API 정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>발신프로필 전체 목록을 조회합니다.</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/profile/all</li> <li><b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li> </ul>
--------	--

요청 파라미터				
키	-	타입	필수	설명
bizId		String	O	BIZPPURIO ID
apiKey		String	O	API 발급 키

반환 값				
키	-	타입	설명	
code		String	결과 코드	
message		String	실패 시 결과 메시지	
data		Array	성공 시 발신프로필 목록	
	senderKey	String	조회된 발신프로필 key	
	yellowName	String	발신프로필 명	
	yellowStat	String	발신프로필 상태	
	rdate	String	발신프로필 생성일자	
	groups	Array	성공 시 그룹데이터	
		groupKey	그룹 key	
		name	그룹이름	
		createdAt	생성일자	

#### 7) 발신프로필 리스트 조회

API 정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>발신프로필 목록을 조회합니다.</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/profile/list</li> <li><b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li> </ul>
--------	--

요청 파라미터				
키	-	타입	필수	설명
bizId		String	O	BIZPPURIO ID
apiKey		String	O	API 발급 키
senderKey		Array	O	발신프로필 목록

반환 값				
키	-	-	타입	설명
code			String	결과 코드
message			String	실패 시 결과 메시지
			Array	성공 시 발신프로필 목록
	senderKey		String	조회된 발신프로필 key
	yellowName		String	발신프로필 명
	yellowStat		String	발신프로필 상태
data	rdate		String	발신프로필 생성일자
			Array	성공 시 그룹데이터
	groups	groupKey	String	그룹 key
		name	String	그룹이름
		createdAt	String	생성일자

**[Example] [Request] 발신프로필 리스트 조회 : <https://kapi.ppurio.com/kakao/profile/llist>**

```
{
  "bizId": "kakaoapi",
  "apiKey": "Q4jh8oXXXXXXXXX",
  "senderKey": [
    "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXX",
    "03423ege2545c0b2XXXXXXXXXXXX"
  ]
}
```

8) 미사용 프로필 휴면 해제

API 정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>장기 미사용으로 인해 휴면 상태인 발신 프로필을 차단 해제합니다.</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/profile/recover</li> <li><b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li> </ul>
--------	---

요청 파라미터

키	-	타입	필수	설명
bizId		String	O	BIZPPURIO ID
apiKey		String	O	API 발급 키
senderKey		String	O	등록된 발신프로필의 키

반환 값

키	-	-	타입	설명

code			String	결과 코드
message			String	실패 시 결과 메시지

## 6. 그룹 관리

- 발신프로필 여러 개를 그룹으로 관리 가능합니다.
- 동일 그룹에 속한 발신프로필은 그룹으로 등록된 템플릿을 공유하여 사용 할 수 있습니다.

### 1) 그룹 조회

API 정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>발신프로필 그룹 목록을 조회합니다.</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/group</li> <li><b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li> </ul>			
	요청 파라미터			
	키	-	타입	필수
반환 값				
	키	-	타입	설명
	code		String	결과 코드
	message		String	실패 시 결과 메시지
data			Array	성공 시 그룹 목록
	groupKey		String	그룹 key
	name		String	그룹이름
	createdAt		String	생성일자

**[Example] [Response]** 그룹 조회 : <https://kapi.ppurio.com/kakao/group>

```
{
  "code": "200",
  "message": "",
  "data": [
    {
      "groupKey": "e08e332a91d7a2571c3ba3XXXXXXXXXXXX",
      "name": "그룹테스트 12",
      "createdAt": ""
    }
  ]
}
```

```
    ]
}
```

## 2) 그룹 전체 조회

<b>API 정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>발신프로필 그룹 전체 목록을 조회합니다.</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/group/all</li> <li><b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li> </ul>
---------------	---

### 요청 파라미터

키	-	타입	필수	설명
bizId		String	O	BIZPPURIO ID
apiKey		String	O	API 발급 키

### 반환 값

키	-	타입	설명
code		String	결과 코드
message		String	실패 시 결과 메시지
data		Array	성공 시 그룹 목록
	groupKey	String	그룹 key
	name	String	그룹이름
	createdAt	String	생성일자

## 3) 그룹에 발신프로필 추가

<b>API 정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>발신프로필 그룹에 발신 프로필을 추가합니다.</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/group/profile/add</li> <li><b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li> </ul>
---------------	---

### 요청 파라미터

키	-	타입	필수	설명
bizId		String	O	BIZPPURIO ID
apiKey		String	O	API 발급 키
groupKey		String	O	발신프로필 그룹 키
senderKey		String	O	발신프로필 키

### 반환 값

키	-	타입	설명
---	---	----	----

code		String	결과 코드
message		String	실패 시 결과 메시지
data		Object	성공 시 그룹 정보
	groupKey	String	그룹 key
	name	String	그룹이름
	createdAt	String	생성일자

#### 4) 그룹에 발신프로필 삭제

API 정보	<ul style="list-style-type: none"> <li>발신프로필 그룹에 발신 프로필을 삭제합니다.</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/group/profile/delete</li> <li><b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li> </ul>
--------	--

요청 파라미터				
키	-	타입	필수	설명
bizId		String	O	BIZPPURIO ID
apiKey		String	O	API 발급 키
groupKey		String	O	발신프로필 그룹 키
senderKey		String	O	발신프로필 키
반환 값				
키	-	타입	설명	
code		String	결과 코드	
message		String	실패 시 결과 메시지	

[Example] [Request] 그룹에 발신프로필 삭제 : <a href="https://kapi.ppurio.com/kakao/group/profile/delete">https://kapi.ppurio.com/kakao/group/profile/delete</a>
<pre>{   "bizId": "kakaoapi",   "apiKey": "Q4jh8oXXXXXXXXX",   "senderKey": "05aa099bcbc5220a8c0b2XXXXXXXXXXXXXX",   "groupKey": "e08e332a91d7a2571c3ba317bXXXXXXXXXXXXXX" }</pre>

## 7. 플러그인 콜백 URL

- 플러그인을 버튼이 포함된 메시지를 발송했을 때, 결과를 전달받을 콜백 URL을 관리합니다.
- 플러그인 당 1개의 콜백 URL을 가질 수 있고, 카카오톡 채널 기준으로 저장됩니다.

- 동일한 카카오톡 채널로 생성된 플러그인 콜백 URL은 공유 됩니다.

### 1) 플러그인 콜백 URL 조회

<b>API 정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>발신프로필 키로 해당 카카오톡 채널에 등록된 플러그인 콜백 URL을 조회합니다.</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/plugin/callbackUrl/list</li> <li><b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li> </ul>				
	<b>요청 파라미터</b>				
	키	-	타입	필수	설명
<b>반환 값</b>					
	키	-	타입	설명	
	code		String	결과 코드	
	message		String	실패 시 결과 메시지	
data			Array	성공 시 플러그인 콜백 URL 목록	
	pluginId		String	플러그인 아이디	
	pluginType		String	플러그인 타입 (SECURE_IMAGE: 보안이미지전송, ONE_TIME_PROFILE: 개인정보이용)	
	pluginTypeName		String	플러그인 타입 이름	
	callbackUrl		String	Callback Url	
	modifiable		Boolean	수정 가능 여부 (다른 허브파트너에서 등록한 경우 수정 불가)	
	deletable		Boolean	삭제 가능 여부 (다른 허브파트너에서 등록한 경우 삭제 불가)	

### 2) 플러그인 콜백 URL 등록

<b>API 정보</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>발신프로필 키로 해당 카카오톡 채널에 플러그인 콜백 URL을 등록합니다.</li> <li><b>POST</b> /v3/kakao/plugin/callbackUrl/create</li> <li><b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8</li> </ul>				
	<b>요청 파라미터</b>				
	키	-	타입	필수	설명
<b>반환 값</b>					
	키	-	타입	필수	설명
	bizId		String	○	BIZPPURIO ID
	apiKey		String	○	API 발급 키
	senderKey		String	○	발신프로필 키
	pluginType		String	○	플러그인 타입 (SECURE_IMAGE, ONE_TIME_PROFILE)

pluginId		String	○	플러그인 아이디
callbackUrl		String	○	콜백 URL
<b>반환 값</b>				
키	-	타입		설명
code		String		결과 코드
message		String		실패 시 결과 메시지

### 3) 플러그인 콜백 URL 수정

<b>API 정보</b>	• 발신프로필 키로 해당 카카오톡 채널에 등록된 플러그인 콜백 URL 을 수정합니다.			
	• <b>POST</b> /v3/kakao/plugin/callbackUrl/update			
	• <b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8			

#### 요청 파라미터

키	-	타입	필수	설명
bizId		String	○	BIZPPURIO ID
apiKey		String	○	API 발급 키
senderKey		String	○	발신프로필 키
pluginId		String	○	플러그인 아이디
callbackUrl		String	○	콜백 URL

#### 반환 값

키	-	타입	설명
code		String	결과 코드
message		String	실패 시 결과 메시지

### 4) 플러그인 콜백 URL 삭제

<b>API 정보</b>	• 발신프로필 키로 해당 카카오톡 채널에 등록된 플러그인 콜백 URL 을 삭제합니다.			
	• <b>POST</b> /v3/kakao/plugin/callbackUrl/delete			
	• <b>Content-Type:</b> application/json; charset=utf-8			

#### 요청 파라미터

키	-	타입	필수	설명
bizId		String	○	BIZPPURIO ID
apiKey		String	○	API 발급 키
senderKey		String	○	발신프로필 키
pluginId		String	○	플러그인 아이디

반환 값			
키	-	타입	설명
code		String	결과 코드
message		String	실패 시 결과 메시지